



CARACTERISTIQUES

LONGUEUR MAXIMALE (Lmax)	7,43 m	MOTORISATION MONO-MOTEUR	1 x 200 à 300 CV XL (224 kW)
LONGUEUR DE COQUE (Lh)	7,40 m	RÉSERVOIR CARBURANT	400 L
BAU MAXIMAL (Bmax)	2,67 m	NOMBRE DE PERSONNES	6 ou 8-C
TIRANT D'EAU MOTEUR RELEVÉ	0,60 m environ (selon répartition charge à bord)	POIDS CONSTRUCTEUR SANS MOTEURS	1800 kg environ
PUISSANCE MINI	2 x 115 CV L (2 x 86 kW)	RÉSERVOIR EAU	80 L
PUISSANCE MAXI	2 x 150 CV L (2 x 112 kW)	HAUTEUR SOUS BARROTS ROOF	1,58 m
		CATÉGORIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION	C

Les dimensions indiquées (Lmax, Lh, Bmax) sont établies selon les normes ISO 8666

WHITE SHARK 248



ACCATILLAGE / EQUIPEMENT

Delphinière intégrée avec davier inox et bloqueur d'ancre
 Taquet de mouillage et emplacement pour guindeau électrique
 Cadène d'étrave
 Puits à mouillage auto-vidéur avec piton d'étagère
 2 taquets inox d'amarrage AV
 Balcon avant ouvert inox
 Liston inox / PVC
 Nables et évencs carburant et eau
 2 taquets inox de garde
 Trappe de visite réservoir carburant
 4 porte-canne
 Douchette de pont
 2 taquets inox d'amarrage AR
 Pompe de cale électrique à déclenchement automatique
 Pompe de cale manuelle portative
 Nable(s) de réservoirs huile (moteur(s) 2 T exclusivement)
 Echelle de bain repliable sous capot plage AR avec 2 main-courantes
 Cadènes de tableau AR

CARRE

Carré 3/4 places avec sellerie complète et table amovible
 Carré convertible en couchette double (complément std)
 Eclairage par plafonnier et spots
 Equipets en flancs de coque
 Miroir panoramique
 Mallette d'entretien

WC

WC cloisonné
 WC chimique en standard
 Ventilation par hublot de flanc de roof
 Equipet
 Miroir
 Eclairage par plafonnier

CUISINE

Evier inox avec robinet eau froide sous pression
 Réchaud Bistro
 Placard de rangement sous évier
 Eclairage par spot
 Ventilation par hublot de flanc de roof



BAIN DE SOLEIL AVANT

Pont sundeck

POSTE DE PILOTAGE

Direction hydraulique & volant
 Centrale de navigation (GPS, cartographie, sondeur bi-fréquence, loch-speedo)
 Pare-brise
 Main-courante inox de pare-brise
 Compas de route
 Emplacement pour électronique
 Tableau électrique étanche 6 fonctions
 Vide-poche
 Sièges capitonnés pilote et co-pilote réglables avec assise leaning-post
 Les commandes et accessoires liés au(x) moteur(s) sont fournis avec celui-ci et varient selon la marque et le type
 Instrumentation moteur(s) rétro éclairée

ELECTRICITE

Équipement et coupe-batteries pour 1, 2 ou 3 batteries (selon motorisation et option(s))
 Feux de navigation sur mâteau amovible

OPTIONS

Version Club : coque couleur, bimini ou cabriolet, taud d'instrumentation
 Bimini
 Boîte à pêche (sauf si pompe de cale manuelle fixe)
 Cabriolet
 Centrale de navigation (si option radar T-Top obligatoire) Simrad CX 33, (CX 34, avec radôme, exclusivement sur T-top)
 Chargeur avec prise de quai
 Cockpit & plages AR teck
 Coque couleur
 Coussins de bain de soleil AV
 Flaps (standard en monomoteur)
 Guindeau électrique à télécommande
 Leaning post 2 places réversibles vers l'AR avec son taud de protection
 Mât de ski
 Panneau de pont
 Pompe de cale manuelle fixe (sauf si boîte à pêche)
 Radôme (T-Top obligatoire)
 Radio / lecteur CD avec 2HP étanches dans cockpit
 Réfrigérateur 49 L (sous descente de poste de pilotage uniquement)
 Réservoir d'eaux usées
 T-Top avec porte-canne, platines pour antennes, plafonniers et radôme
 Taud d'instrumentation
 VHF fixe Simrad RS 82 avec DSC
 Volant cuir ou volant bois
 WC marin électrique avec ou sans réservoir d'eaux usées



COCKPIT

Antidérapant sur pont, cockpit, plats-bords, sundeck et plages AR
 Banquette AR 4 places avec sellerie et dossier (1 place sur abattant)
 Table amovible / piètement avec rangement dans coffre AR
 Coffre sous banquette AR
 2 main-courante de plat-bord
 Porte de coupée verrouillable vers plages AR
 Dossier inox de banquette AR
 Cockpit autovideur
 Deux éclairages de cockpit

DESCENTE

Porte coulissante d'accès à la cabine avec serrure et verrouillage en position ouverte

